

Imprimante de cartes Evolis Primacy 2 Simplex Go Pack 300 dpi USB Ethernet (PM2S-GP2-M)

Marque : Evolis | Référence : IMP_EVOLIS_SIMPLEX

Caractéristiques

Référence constructeur	PM2S-GP2-M
Marque	Evolis
Modèle	Primacy 2 Simplex (Go Pack)
Technologie d'impression	Impression directe sur carte, sublimation thermique / transfert thermique résine, réinscriptible (cartes ReWrite)
Couleurs	16 millions de couleurs
Mémoire	32 Mo (RAM)

Impression

Résolution	300 x 300 dpi (standard), 300 x 600 dpi (couleur et monochrome améliorés), 300 x 1200 dpi (monochrome amélioré)
Vitesse couleur YMCKO	Jusqu'à 235 cartes/heure
Vitesse couleur 1/2 YMCKO	Jusqu'à 280 cartes/heure
Vitesse monochrome	Jusqu'à 1000 cartes/heure
Capacité ruban YMCKO	300 impressions/rouleau

Cartes

Format	ISO 7810 ID-1, CR-80 (85,6 x 53,98 mm)
Épaisseur	0,25 à 1,25 mm
Types de cartes	PVC, PVC composite, PET, PC, ABS, cartes vernies spéciales
Chargeur	100 cartes (0,76 mm)
Réceptacle de sortie	100 cartes (0,76 mm)
Bac de rejet	50 cartes (0,76 mm)

Connectique

Interfaces	USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), Ethernet TCP-IP 10BaseT/100BaseT
Sécurité	Encoche antivol Kensington, effacement numérique des données

Alimentation

Alimentation	100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 A
Imprimante	24 V DC, 2,5 A
Bruit en fonctionnement	48 dB(A)

Dimensions et garantie

Dimensions (H x L x P)	247 x 205 x 382 mm
Dimensions avec bac de rejet / réceptacle	247 x 205 x 487 mm
Poids	4,11 kg

Température de fonctionnement	15 à 30 °C
Garantie	3 ans sur l'imprimante et la tête d'impression d'origine (sous conditions)

Source : Données du fabricant (evolis.com)

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.