C11CC25001

EPSON · Fiche technique constructeur

GÉANT COMPUTER
PRODUITS INFORMATIQUES

Epson LQ-350 Dot Matrix Printer

Référence constructeur : C11CC25001 · Réf. Géant Computer : IMP_EPS_LQ350 · 49 caractéristiques

Epson LQ-350 Dot Matrix Printer. Vitesse maximale d'impression: 347 caractères par seconde, Résolution maximale: 360 x 180 DPI, Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon): 260 caractères par seconde. Type de support du bac papier: Enveloppes, Étiquettes, Rouleau. Couleur du produit: Noir, Gris, Taille du buffer: 128 Ko, Niveau de pression sonore (impression): 53 dB. Interfaces standards: Parallèle, Série, USB 2.0. Tête d'impression: 24-pin, Direction d'impression: Bidirectionnel, Durée de vie de la tête d'impression: 400 million de caractères

VITESSE D'IMPRESSION

Résolution maximale	**360 x 180 DPI**	Largeur d'impression maximum	**80**
Couleur	**Non**	Vitesse maximale d'impression	**347 caractères par seconde**
Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon)	**260 caractères par seconde**	Vitesse d'impression maximale (basse qualité)	**86 caractères par seconde**
Mesure du nombre de caractère par pouce	**10 caractères par pouce**	Nombre maximum de copies	**4 copies**

GESTION DU PAPIER

Type de support du bac papier	**Enveloppes, Étiquettes, Rouleau**

CARACTÉRISTIQUES

Couleur du produit	**Noir, Gris**	Taille du buffer	**128 Ko**
Niveau de pression sonore (impression)	**53 dB**	Langues de la description de page	**Epson ESC/P2**
Pays d'origine	**Indonésie**		

CONNECTIVITÉ

Interfaces standards	**Parallèle, Série, USB 2.0**

AUTONOMIE

Tête d'impression	**24-pin**	Direction d'impression	**Bidirectionnel**
Durée de vie de la tête d'impression	**400 million de caractères**	Durée de vie du ruban (noir, brouillon)	**3 million de caractères**
Durée de vie du ruban (noir, faible qualité)	**2,5 million de caractères**	Temps moyen entre pannes	**10000 h**

PUISSANCE

Consommation électrique typique	**22 W**	Tension d'entrée AC	**200 - 240 V**

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	**5 - 35 °C**	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	**10 - 80%**

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Prise en charge du système d'exploitation Windows	**Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP**	Logiciels fournis	**Epson Status Monitor**

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	**348 mm**	Profondeur	**275 mm**
Hauteur	**154 mm**	Poids	**4,1 kg**

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Quantité	**1 pièce(s)**	Largeur du colis	**220 mm**
Profondeur du colis	**425 mm**	Hauteur du colis	**360 mm**
Poids du paquet	**5,11 g**		

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Technologie de connectivité	**Avec fil**	Technologie d'impression	**Dot Matrix**

DONNÉES LOGISTIQUES

Produits par palette	**45 pièce(s)**	Longueur brute de la palette	**120 cm**
Largeur brute de la palette	**80 cm**	Hauteur brute de la palette	**2,13 m**
Produits par couche de palette	**5 pièce(s)**	Produits par couche de palette (RU)	**6 pièce(s)**
Produits par palette (RU)	**54 pièce(s)**	Longueur de la palette (RU)	**120 cm**
Largeur de la palette (RU)	**100 cm**	Hauteur de la palette (RU)	**2,13 m**
Code du système harmonisé	**84433210**		