

C11CA13041

EPSON · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

Epson LQ-690

Référence constructeur : C11CA13041 · Réf. Géant Computer : IMP_EPS_LQ690 · 53 caractéristiques

Epson LQ-690. Vitesse maximale d'impression: 529 caractères par seconde, Résolution maximale: 360 x 180 DPI, Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon): 396 caractères par seconde. Type de support du bac papier: Enveloppes, Étiquettes, Rouleau, Rang d'épaisseur de papier continu: 0,065 - 0,49 mm. Couleur du produit: Gris, Taille du buffer: 128 Ko, Niveau de pression sonore (impression): 57 dB. Interfaces standards: Parallèle, USB 2.0. Tête d'impression: 24-pin, Direction d'impression: Bidirectionnel, Durée de vie de la tête d'impression: 400 million de caractères

VITESSE D'IMPRESSION

Résolution maximale	360 x 180 DPI	Largeur d'impression maximum	106
Couleur	Non	Vitesse maximale d'impression	529 caractères par seconde
Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon)	396 caractères par seconde	Vitesse d'impression maximale (basse qualité)	132 caractères par seconde
Mesure du nombre de caractère par pouce	10,12 caractères par pouce	Nombre maximum de copies	7 copies
Polices bitmap	Courier, Brouillon, OCR-B, Orator, Orator-S, Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Script C	Polices évolutives	Roman, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H

GESTION DU PAPIER

Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Rouleau	Rang d'épaisseur de papier continu	0,065 - 0,49 mm
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

CARACTÉRISTIQUES

Couleur du produit	Gris	Taille du buffer	128 Ko
Niveau de pression sonore (impression)	57 dB	Langues de la description de page	Epson ESC/P2, PPDS
Niveau sonore, en attente	54 dB	Pays d'origine	Indonésie

CONNECTIVITÉ

Interfaces standards	Parallèle, USB 2.0
----------------------	---------------------------

AUTONOMIE

Tête d'impression	24-pin	Direction d'impression	Bidirectionnel
Durée de vie de la tête d'impression	400 million de caractères	Durée de vie du ruban (noir, brouillon)	10 million de caractères
Temps moyen entre pannes	20000 h		

PUISSANCE

Consommation électrique typique	37,5 W	Consommation d'énergie (mode veille)	3 W
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	------------

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	5 - 35 °C	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
-------------------------	------------------	---	-----------------

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
---	---

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	480 mm
Hauteur	210 mm

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Quantité	1 pièce(s)
Profondeur du colis	550 mm
Poids du paquet	8,49 g

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Technologie de connectivité	Avec fil
Aiguilles	24

DONNÉES LOGISTIQUES

Produits par palette	28 pièce(s)
Largeur brute de la palette	80 cm
Produits par couche de palette	4 pièce(s)
Produits par palette (RU)	35 pièce(s)
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Code du système harmonisé	84433210

Logiciels fournis	Epson Status Monitor
-------------------	-----------------------------

Profondeur	370 mm
Poids	6,8 kg

Largeur du colis	290 mm
Hauteur du colis	380 mm

Technologie d'impression	Dot Matrix
--------------------------	-------------------

Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	2,18 m
Produits par couche de palette (RU)	5 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,18 m