Géant Computer
Av. Assafa, Marrakech
+212 524 395 743



HIKVISION | 35 CARACTÉRISTIQUES

ENREGISTREUR NVR HIKVISION DS-7604NXI-K1/4P(D) - 4 VOIES POE

RÉF. GÉANT COMPUTER	ÉTAT	RAYON
NVR_7604NXI-K1/4P(D)	**Neuf**	**Enregistreurs DVR et NVR**

CONFIGURATION DU PRODUIT VENDU

Référence vendue	**DS-7604NXI-K1/4P(D)**
Voies	**4 ports PoE**
Série	**K Series, AcuSense, 4K**
Modèle de la fiche fabricant	**DS-7604NXI-K1/4P**

VIDÉO ET DÉCODAGE

Entrées caméras IP	**4 voies**
Formats vidéo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Capacité de décodage	**Jusqu'à 1 voie en 12 MP, 2 voies en 8 MP, 4 voies en 4 MP ou 8 voies en 1080p (30 i/s) ; avec l'IA activée : 1 voie en 12 MP, 1 voie en 8 MP, 3 voies en 4 MP ou 6 voies en 1080p**
Résolution d'enregistrement	**12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Débit entrant	**40 Mbit/s**
Débit sortant	**80 Mbit/s**
Compression	**H.265+ : réduction de l'espace de stockage jusqu'à 75 %**
Lecture synchrone	**4 voies**

SORTIES ET AUDIO

Sortie HDMI	**1 voie, jusqu'à 4K (3 840 × 2 160) à 30 Hz**
Sortie VGA	**1 voie, jusqu'à 1 920 × 1 080 à 60 Hz**
Sortie audio	**1 voie RCA**
Dialogue bidirectionnel	**1 voie RCA**
Entrées/sorties d'alarme	**Non disponibles (4 entrées / 1 sortie en option)**

FONCTIONS INTELLIGENTES ACUSENSE

Analyse vidéo	**1 voie, reconnaissance humain / véhicule pour réduire les fausses alarmes**
Reconnaissance faciale	**1 voie sur flux vidéo, ou 2 voies sur image de visage**
Bibliothèque de visages	**Jusqu'à 16 bibliothèques, 5 000 visages au total**
Recherche et lecture	**Recherche intelligente sur zone sélectionnée, lecture intelligente**

RÉSEAU, POE ET STOCKAGE

Interface réseau	**1 port RJ-45 Ethernet 10/100 Mbit/s**
Ports PoE	**4 ports RJ-45 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3af/at, 50 W max.**
Connexions à distance	**128**
API	**ONVIF (profils S/G), SDK, ISAPI**
Protocoles	**TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**
Stockage	**1 interface SATA, jusqu'à 10 To**
USB	**1 × USB 2.0 en façade, 1 × USB 2.0 à l'arrière**

ALIMENTATION ET DIMENSIONS

Alimentation	**12 V CC, 1,5 A**
Consommation	**10 W max. (sans disque dur)**
Température de fonctionnement	**-10 à 55 °C**
Humidité de fonctionnement	**10 % à 90 %**
Dimensions (L × P × H)	**320 × 240 × 48 mm**
Poids	**1 kg max. (sans disque dur)**
Certifications	**CE, CB, KC, Reach, WEEE…**

Source : fiche officielle du fabricant. Caractéristiques données à titre indicatif, elles peuvent varier selon la configuration.