

Enregistreur NVR Hikvision DS-7608NXI-K1/8P — 8 voies 4K, 8 ports PoE AcuSense

Marque : Hikvision | Référence : NVR_7608NXI-K1/8P

Caractéristiques principales

Voies IP	8 voies
Ports PoE	8 ports RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptatifs, norme IEEE 802.3af/at, puissance ≤ 75 W
Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bande passante entrante	80 Mbit/s
Bande passante sortante	80 Mbit/s
Décodage (IA désactivée)	1 voie à 12 MP, ou 2 voies à 8 MP, ou 4 voies à 4 MP, ou 8 voies en 1080p (30 images/s)
Décodage (IA activée)	1 voie à 12 MP, ou 1 voie à 8 MP, ou 3 voies à 4 MP, ou 6 voies en 1080p (30 images/s)
Compression audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC

Fonctions intelligentes

IA par l'enregistreur	Reconnaissance faciale, protection de périmètre, détection de mouvement 2.0
IA par la caméra	Reconnaissance faciale, protection de périmètre, détection de jets d'objets depuis un bâtiment, détection de mouvement 2.0, ANPR, VCA
Bibliothèque de visages	Jusqu'à 16 bibliothèques, 5 000 visages au total
Recherche et lecture	Recherche intelligente sur zone sélectionnée, lecture intelligente
Remarque	La reconnaissance faciale, la détection de mouvement 2.0 et la protection de périmètre ne peuvent pas être activées en même temps

Sorties vidéo et audio

Sortie HDMI	1 voie, jusqu'à 4K (3 840 × 2 160) à 30 Hz
Sortie VGA	1 voie, jusqu'à 1 920 × 1 080 à 60 Hz
Mode de sortie	Sortie HDMI/VGA simultanée
Sortie audio	1 voie RCA
Audio bidirectionnel	1 voie RCA
Lecture synchrone	8 voies

Réseau et stockage

Interface réseau	1 port RJ-45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Connexions à distance	128
Protocoles réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS...
API	ONVIF (profils S/G), SDK, ISAPI
Stockage	1 interface SATA, disque jusqu'à 10 To
USB	1 port USB 2.0 en façade, 1 port USB 2.0 à l'arrière
Entrées / sorties d'alarme	Non disponibles

Alimentation, dimensions et poids

Alimentation	48 V CC, 1,875 A
Consommation	≤ 10 W (sans disque dur, PoE désactivé)
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C

Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Dimensions (L × P × H)	320 × 240 × 48 mm
Poids	≤ 1 kg (sans disque dur)
Certifications	CE, CB, KC, REACH, WEEE, RCM, UKCA...

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000058878/Datasheet-of-DS-7608NXI-K1_8P_NVRB_V4.74.000_20240709.pdf

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.