

NVR Tiandy 20 voies 16 ports PoE, H.265, 2 disques, 8 MP, HDMI 4K + VGA (TC-R3220)

Marque : Tiandy | Référence : NVR_TC-3220

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-R3220 Spec: I/B/P16/K/V3.1
Marque	Tiandy
Modèle	TC-R3220 (série Lite-K)
Voies	20
Résolution max.	8 MP
Format de décodage	S+265, H.265, H.264

Vidéo

Bande passante	Entrante 160 Mbit/s ; sortante 64 Mbit/s
Résolutions d'enregistrement	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Capacité de visualisation	2 x 8MP, 2 x 6MP, 3 x 5MP, 4 x 4MP, 5 x 3MP, 8 x 1080P, 16 x 720P, 20 x 4CIF
Lecture synchrone	2 x 8MP, 2 x 6MP, 3 x 5MP, 4 x 4MP, 5 x 3MP, 8 x 1080P, 16 x 720P
Sortie HDMI	1 voie, jusqu'à 3840 x 2160
Sortie VGA	1 voie, jusqu'à 1920 x 1080
Découpage d'écran	1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 20A / 20B

Audio, stockage et interfaces

Audio bidirectionnel	1 entrée jack 3,5 mm
Sortie audio	1 RCA
Disques	2 interfaces SATA, jusqu'à 10 To par disque
Chiffrement des enregistrements	Oui
Réseau	1 RJ45 10/100/1000 Mbit/s
USB	2 USB 2.0
Alarmes entrée / sortie	4 / 1
Ports PoE	16 RJ45 10/100 Mbit/s, 30 W par port (IEEE 802.3af/at), 600 mA max. par port

Réseau et compatibilité

Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, filtrage IP, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP (v1), PPPoE
Compatibilité	ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
Interface web	Web6 (sans plug-in)
Fonctions	Alarmes de détection VCA, mise à jour cloud

Général

Conditions de fonctionnement	-10 °C à 55 °C, 10 % à 90 % HR
Alimentation	100-240 V CA, 50-60 Hz
Consommation (sans disque)	≤ 25 W
Boîtier et dimensions	1U, 47,5 x 277 x 440 mm
Poids (sans disque)	3,05 kg

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.