

Onduleur Eaton Ellipse PRO 1200 VA / 750 W, line-interactive, 8 prises, USB (ELP1200)

Marque : Eaton | Référence : OND_ELLIPSE_1200

Caractéristiques

Référence constructeur	ELP1200
Marque	Eaton
Modèle	Ellipse PRO 1200
Technologie	Line-interactive (AVR avec booster et fader)
Puissance nominale	1200 VA / 750 W
Écran	LCD (état, mesures, configuration)

Entrée et sortie

Plage de tension d'entrée	165 à 285 V (réglable 150 à 285 V)
Tension de sortie	230 V (réglable 220, 230 ou 240 V)
Fréquence	50/60 Hz, sélection automatique
Nombre de prises	8
Répartition des prises	4 secourues avec parasurtenseur, 4 parasurtenseur seul
EcoControl	Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie

Batterie et protection

Autonomie typique à 50 % / 70 % de charge	9 / 5 min
Gestion batterie	Test automatique, protection contre la décharge profonde, démarrage à froid, batteries remplaçables
Parasurtenseur	Conforme IEC 61643-1
Protection des lignes de données	Téléphone, fax, modem, Internet et Ethernet

Communication et normes

Interface	Port USB (câble inclus)
Logiciel	Eaton UPS Companion
Normes	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CB, CE

Dimensions et garantie

Dimensions (H x l x P)	275 x 82 x 390 mm
Poids	9,9 kg
Installation	Tour, horizontale, rack 19 po 2U ou murale (kits en option)
Garantie constructeur	3 ans, batteries incluses

Source : Données du fabricant (also.ch, live.icecat.biz)

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.