

9E1000I

EATON · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**

PRODUITS INFORMATIQUES

Onduleur Eaton 1000Va - 9E1000I

Référence Géant Computer : OND_1000I_EAT · Document constructeur : 3 pages

Cette fiche reproduit le document technique officiel publié par **Eaton** pour ce produit. Les pages suivantes sont le document original du constructeur, fourni tel quel : caractéristiques, dimensions, compatibilités et conditions d'utilisation y figurent dans leur version d'origine.

INFORMATIONS PRODUIT

Désignation	Onduleur Eaton 1000Va - 9E1000I
Marque	Eaton
Modèle / référence constructeur	9E1000I
Référence Géant Computer	OND_1000I_EAT
Source	Fiche technique officielle Eaton (3 p.)
Disponibilité et prix	geantcomputer.ma — mis à jour en continu depuis notre gestion de stock

Géant Computer — vente, installation et service après-vente de matériel informatique à Marrakech. Pour toute question sur ce produit : +212 524 395 743.

Spécifications



La photo est représentative



Eaton 9E1000I

Onduleur Eaton 9E, 1000 VA, 800 W, entrée: C14, sortie: (4) C13, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E1000I
UPC	786689166564
LONGUEUR DU PRODUIT	356 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	228 mm
LARGEUR DU PRODUIT	144 mm
POIDS DU PRODUIT	9.5 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Informations supplémentaires

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	94
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
BYPASS INTERNE	Oui
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • Câble USB • Câble série • Guide de démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
KIT DE MONTAGE RACK	Non

Communication

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Emplacement pour carte de communication
INTERFACE ETHERNET	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un emplacement pour carte de communication en option
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur LCD

Battery specifications

GESTION DES BATTERIES	• Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes
QUANTITÉ DE BATTERIES	2
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries remplaçables à chaud
TYPE DE BATTERIE	Scellé, acide plomb
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
GRAPHE D'AUTONOMIE	Afficher le graphique d'autonomie

Entrée électrique

CONNEXION D'ENTRÉE	C14
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
INPUT NOMINAL VOLTAGE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-300 V (100 V-300 V avec déclassement)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz

Sortie électrique

TYPE D'ALIMENTATION	1
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,8
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	220/230/240 V +/- 2%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
PRISE	(4) C13
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	1 000 VA
TENSION	230V
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
PUISSANCE	800 W

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of Conformity
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9E UPS

Environnement

ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<37 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C

NOM DU PROJET:

NUMÉRO DU PROJET:

PRÉPARÉ PAR:

DATE:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaître les dernières
informations concernant nos
produits.

