

699CA000019

SALICRU · Fiche technique constructeur

Salicru SLC-3000-TWIN PRO2 IEC

Référence constructeur : 699CA000019 · Réf. Géant Computer : OND_3000_SALI · 54 caractéristiques

Salicru SLC-3000-TWIN PRO2 IEC. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, IEC Jumpers, Prise mâle: Coupleur C19, Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Calcium (Pb-Ca), Temps de rechargement de la batterie: 4 h. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif. Sécurité: EN 62040-1:2008+A1:2013

CARACTÉRISTIQUES

Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)	capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Puissance de sortie	2700 W	Forme d'onde	Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min)	220 V	Tension de voltage à l'entrée (max)	240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz	tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Régulation de la fréquence de sortie	0.05 Hz
Régulation de la tension de sortie	1%	Nombre de phases d'entrée	1
Nombre de phases de sortie	1	Efficacité (monde En ligne)	92%
Rendement (Mode ECO)	98%	Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de puissance de sortie	0,9	Le mode ECO	Oui
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui	Capacité en surcharge (1 minute)	130%
Tension de sortie THD	2%	Courant d'entrée THD	2%
Niveau sonore	49 dB	Protection contre les surtensions	Oui
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Court-circuit, Sous-courant, Sous-tension	Alarmes sonores	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge, Remplacement de batterie		

CONNECTIVITÉ

Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19, IEC Jumpers	Prise mâle	Coupleur C19
Nombre de prises en sortie	5 sortie(s) CA	Nombre de sorties IEC jumpers	5
Port USB	Oui	Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui		

BATTERIE

Technologie batterie	Plomb-Calcium (Pb-Ca)	Temps de rechargement de la batterie	4 h
Test de batterie automatique	Oui	Le mode arrêt en charge	Oui

DESIGN

Format	Tower	Type de refroidissement	Actif
Ventilateur intégré	Oui	Couleur du produit	Noir
Type d'écran	LCD	Voyants	Remplacement de batterie

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 40 °C	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m		

SAFETY REGULATION & STANDARDS

Sécurité	EN 62040-1:2008+A1:2013
----------	-------------------------

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	190 mm	Profondeur	399 mm
Hauteur	327 mm	Poids	22,7 kg

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Type de batterie	AGM
------------------	-----