

SL2100

NEC · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

Standard Nec SL2100 Poste Numerique + 3 Poste Analogique

Référence Géant Computer : STAND_NEC_210 · Document constructeur : 2 pages

Cette fiche reproduit le document technique officiel publié par **Nec** pour ce produit. Les pages suivantes sont le document original du constructeur, fourni tel quel : caractéristiques, dimensions, compatibilités et conditions d'utilisation y figurent dans leur version d'origine.

INFORMATIONS PRODUIT

Désignation	Standard Nec SL2100 Poste Numerique + 3 Poste Analogique
Marque	Nec
Modèle / référence constructeur	SL2100
Référence Géant Computer	STAND_NEC_210
Source	Fiche technique officielle Nec (2 p.)
Disponibilité et prix	geantcomputer.ma — mis à jour en continu depuis notre gestion de stock

Géant Computer — vente, installation et service après-vente de matériel informatique à Marrakech. Pour toute question sur ce produit : +212 524 395 743.

Communications intelligentes pour
petites entreprises, entreprises SoHo, etc.

SL2100

Solution rentable, polyvalente et prête pour la VoIP avec de nombreuses fonctionnalités IP

Le SL2100 fonctionne à différents niveaux : système téléphonique rentable et compatible VoIP, solution aisément extensible avec communications unifiées d'entrée de gamme ou PBX TDM fiable avec un excellent potentiel de modernisation.

Une grande partie de la technologie est intégrée, réduisant ainsi la nécessité de matériels, licences et entretiens supplémentaires avec, à la clé, un tarif affûté et de faibles coûts d'exploitation.

Toutes ces caractéristiques permettent à l'utilisateur de répondre aux demandes du monde actuel des affaires : mobilité, connectivité, excellence du service à la clientèle, etc.

Installé sur site, le système SL2100 est un gage de fiabilité et réduit les risques d'interruption.

Fonctionnalités intégrées

- > VCompatible VoIP
- > Messagerie vocale
- > Musique d'attente
- > Mobilité / Télétravail
- > Standard Automatique
- > Audioconférences
- > Vidéoconférences et collaboration (licence requise)
- > Enregistrement des appels

**"Société financièrement stable
avec plus de 100 ans d'expérience
technologique, NEC est un gage
de sécurité"**



En bref

- > À partir de 4 ports
- > Liaisons ISDN BRI & PRI/analogiques/SIP
- > Postes numériques/analogiques/IP
- > Applications embarquées
- > Fonctionnalités intégrées
- > Montage mural / rack 19"
- > Installation aisée
- > Facile à utiliser
- > Nombreuses fonctionnalités téléphoniques



Système de communication SL2100

System characteristics			Nombre de chassis			
Dimension et poids		435 x 92.9 x 330 mm / 2.2Kg				
Alimentation électrique		90-264 VAC (50/60Hz) 143-182 VA				
Conformité		Le SL2100 porte la marque CE est conforme à : EMC: EN55032 Emission, EN55024 Immunité, EN61000 Sécurité : EN60950-1 Transmission et signalisation : TBR3 (RNIS TO), TBR4 (RNIS T2), TBR8 (ISDN 3.1KHz audio service), ES203-02, TBR38 (transmission analogique)				
Modularité carte CPU		CPU-C1	CPU-C1-A			
Standart automatique intégré / canaux VRS		4	4			
Capacité message intégrée		100	100			
Port messagerie intégré		0	4			
Stockage messagerie intégré		0	2 hours			
Ressource VOIP intégrée		8	8			
Port opérateur SIP intégré		0	4			
Port IP utilisateur intégré		0	4			

Capacité		240		
Lignes	Maximum	42	84	126
	Ligne Analogique	12	24	36
	Accès RNIS TO	16	32	48
	Accès RNIS T2	30	60	90
	SIP Opérateur (SIP/H.323)	64		
Extension Ports	Maximum	54	92	130
	Numérique (MLT)	24	48	72
	Analogique (SLT)	32	64	96
	Poste IP (SIP-MLT/Std.)	112		
	Console-A DSS	3	6	9
	Console-B DSS	12		
	Portier	6		
Utilisateur virtuel		50		
Recherche de personne externe		3		
Musique d'attente externe		1		
Source musique de fond		1		
Relais portier		11		
Port Ethernet		1		
Modem analogique		1		

Catégorie	Nom des cartes	Description	1	2	3
Système	IP4WW-coffret batterie	Chassis batterie externe	1	2	3
	IP7WW-4KSU-C1	SL2100 Chassis	1	2	3
	IP7WW-EXIFE-C1	Carte chassis d'extension	0	1	2
Option Items on CPU	IP7WW-EXIFB-C1	Carte chassis d'extension + 16 canaux supplémentaires VRS/messagerie	1	-	-
	IP7WW-VOIPDB-C1	Carte VOIP	1	-	-
	IP7WW-SDVMS-C1	Carte SD capacité de stockage 15 heures	1	-	-
	IP7WW-SDVML-C1	Carte SD capacité de stockage 120 heures	1	-	-
Expansion Cards	IP7WW-308U-A1	Carte de 3 lignes analogiques et 8 ports hybrides	4	8	12
	IP7WW-082U-B1	Carte de 8 ports numériques et 2 ports analogiques			
	IP7WW-008U-A1	Carte de 8 ports analogiques / hybrides			
	IP7WW-000U-C1	Carte de support lignes RNIS/ RTC			
	IP7WW-3COIDB-C1	Carte de 3 lignes analogiques	4	8	12
	IP7WW-2BRIDB-C1	Carte de 2 TO			
	IP7WW-1PRIDB-C1	Carte T2	1	2	3

Pour plus d'informations se il vous plaît contacter NEC EMEA ou:

EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique)
NEC Enterprise Solutions
www.nec-enterprise.com