

4913C005

CANON · Fiche technique constructeur

GÉANT
COMPUTER
PRODUITS INFORMATIQUES

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i Laser A3 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi

Référence constructeur : 4913C005 · Réf. Géant Computer : COPI_N_CA_C3830_Couleur · 94 caractéristiques

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3830i. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

VITESSE D'IMPRESSION

Technologie d'impression	Laser	Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui	Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm	Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	15 ppm
Temps de préchauffage	4 s	Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui	Fonction d'impression d'affiches	Oui

COPIEUR

Copie duplex	Oui	Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI	Taille maximale de la copie	A3
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,1 s	Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	8,4 s
Nombre maximum de copies	999 copies	Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui	Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui	Copie en filigrane	Oui

NUMÉRISATION

Numérisation recto verso	Oui	Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI	Type de scanner	Scanner à plat
Numériser vers	Cloud, FTP, Télécopie, Network folder, SMB, USB	Formats d'image supportés	EPS, JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS	Pilotes de scan	TWAIN, WIA

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation	Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Langues de la description de page	PCL 6, PostScript 3, UFR II
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PostScript		

CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Nombre total de bacs d'alimentation	3	Capacité d'alimentation totale	1200 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles	Capacité d'entrée du bac à papier 1	550 feuilles

Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Capacité maximale de sortie	3450 feuilles

GESTION DU PAPIER

Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	papier bond, Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin, Transparences
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5
Poids du support de bac papier	52 - 256 g/m²

CONNECTIVITÉ

Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connectivité optionnelle	Bluetooth, Near Field Communication (NFC)

RÉSEAU

Wifi	Oui
Technologie de cablage	10/100/1000Base-T(X)
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Capacité de stockage interne	256 Go
Mémoire interne	3500 Mo
Fréquence du processeur	1,8 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	46 dB

DESIGN

Couleur du produit	Blanc
Écran intégré	Oui
Taille de l'écran	25,6 cm (10.1")
Affichage couleur	Oui

PUISSANCE

Consommation (max)	1500 W
Consommation d'énergie (mode veille)	40,7 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,32 kWh/semaine

Bac multifonctions	Oui
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles

Format d'impression maximale	320 x 457.2 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5

Tailles enveloppes	10, C5, Com-10, DL, Monarch
Poids du support plateau multi fonction	52 - 300 g/m²

Port USB	Oui
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, IPSec, SNMPv3, TLS

Supports de stockage	SSD
Intégré dans le processeur	Oui
Nombre de coeurs de processeurs	2
Niveau de puissance sonore (impression)	60 dB

position de marché	Professionnel
Écran	TFT
Type de commande	Tactile

Consommation électrique moyenne en mode Copie	613 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,8 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
-----------------------	-------------------

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 8.1
---	--------------------------------

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
---	--

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
--	---------------------

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
---	-----------------

DURABILITÉ

Certificats de durabilité	Blue Angel
---------------------------	-------------------

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
---	---

Système mobile supporté	Android, iOS, iPadOS
-------------------------	-----------------------------

Température d'opération	10 - 30 °C
-------------------------	-------------------