Géant Computer
Av. Assafa, Marrakech
+212 524 395 743



TP-LINK | 22 CARACTÉRISTIQUES

MODEM ROUTEUR TP-LINK ARCHER VR600 AC2100 WI-FI BI-BANDE

RÉF. GÉANT COMPUTER	ÉTAT	RAYON
ROUT_TP_VR600	**Neuf**	**Routeurs**

CARACTÉRISTIQUES

Référence constructeur	**Archer VR600 (V3)**
Marque	**TP-Link**
Modèle	**Archer VR600, AC2100 Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router**
Modes de fonctionnement	**Modem routeur VDSL/ADSL, routeur 3G/4G, routeur sans fil**

PORTS

LAN	**3 ports Gigabit**
LAN/WAN	**1 port Gigabit**
DSL	**1 port RJ11**
USB	**1 port USB 3.0**
Boutons	**WPS, Reset, marche/arrêt, Wi-Fi, LED**

WI-FI

Normes	**802.11ac/n/a (5 GHz), 802.11b/g/n (2,4 GHz)**
Débit maximal	**1733 Mbit/s (5 GHz) + 300 Mbit/s (2,4 GHz)**
Antennes	**3 antennes externes bi-bande + 1 antenne interne 5 GHz**
Sécurité	**WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK**
Réseau invité	**2,4 GHz et 5 GHz séparés**

FONCTIONS

VDSL2	**ITU G.993.2 jusqu'au profil 35b (Super VDSL), vectoring G.993.5, G.INP ; jusqu'à 350 Mbit/s en réception**
ADSL / ADSL2 / ADSL2+	**ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1, G.992.2, G.994.1, G.992.3, G.992.5**
VPN	**OpenVPN, PPTP, IPsec (jusqu'à 10 tunnels)**
Sécurité	**Pare-feu NAT et SPI, contrôle d'accès, protection DoS, liaison IP/MAC, contrôle parental**
Protocoles	**IPv4 et IPv6, DDNS, IGMP v1/v2/v3, UPnP, DMZ**
Gestion	**Interface web HTTP/HTTPS, gestion à distance, TR-069, SNMP v1/v2c**

ALIMENTATION

Alimentation	**Adaptateur externe 12 V / 1,5 A**

DIMENSIONS ET ENVIRONNEMENT

Dimensions (L × P × H)	**216 × 164 × 36,8 mm**

Source : Données du fabricant (tp-link.com). Caractéristiques données à titre indicatif, elles peuvent varier selon la configuration.