

ARCHER VR300

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link Archer VR300 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir

Référence constructeur : ARCHER VR300 · Réf. Géant Computer : ROUT_TP_VR300 · 68 caractéristiques

TP-Link Archer VR300. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h. Algorithme de sécurité soutenu: IPSec, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir. Certification: CE, RoHS, RCM

CONNEXION WAN

Ethernet WAN	Oui	DSL WAN	Oui
Emplacement de carte SIM	Non	Compatibilité modem USB 3G/4G	Non

CARACTÉRISTIQUES WIRELESS LAN

Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s	Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s	Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	867 Mbit/s

RÉSEAU

Ethernet/LAN	Oui	Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Dynamic DNS (DDNS)	Oui	Serveur intermédiaire VPN	Oui
Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11b)	20 dBmW	Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11g)	20 dBmW
Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW		

RÉSEAUX MOBILES

3G	Non	4G	Non
----	-----	----	-----

CARACTÉRISTIQUES DSL

ADSL	Oui	ADSL2	Oui
ADSL2+	Oui	VDSL2	Oui

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4	Port USB	Non
Quantité de ports RJ-11	1		

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Gestion basée sur le web	Oui	Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui	Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui

SÉCURITÉ

Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Pare-feu	Oui
Filtrage	Oui	Filtrage d'adresse MAC	Oui
Support DMZ	Oui	Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui

PROTOCOLES

Client DHCP	Oui	Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui		

DESIGN

Couleur du produit	Noir	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Type de produit	Routeur		

CERTIFICAT

Certification	CE, RoHS, RCM		
---------------	---------------	--	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Câbles inclus	LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11)	Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui		

ANTENNE

Conception d'antenne	Externe	Quantité d'antenne	4
----------------------	---------	--------------------	---

PUISSANCE

Tension de sortie	12 V	Courant de sortie	1 A
-------------------	------	-------------------	-----

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui	Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui	Compatibilité Mac	Oui

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	385 mm	Profondeur	76 mm
Hauteur	290 mm		

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Largeur du colis	330 mm	Profondeur du colis	240 mm
Hauteur du colis	76 mm	Poids du paquet	840 g

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	85176990		
---------------------------	----------	--	--