

Routeur modem Tenda V300 — N300 Wi-Fi VDSL2/ADSL

Marque : Tenda | Référence : ROUT_TE_V300

Wi-Fi

Normes sans fil	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Débit sans fil	300 Mbit/s à 2,4 GHz
Largeur de bande	20/40 MHz
Canaux	2,4 GHz : automatique, CH1 à CH13
Antennes	2 antennes de 5 dBi
Puissance d'émission	Moins de 20 dBm (PIRE) à 2,4 GHz
Sécurité Wi-Fi	Aucune, WPA, WPA2, WPA/WPA2
Fonctions sans fil	Activation/désactivation de la radio, réseau invité, contrôle d'accès, WPS

Modem et connectivité

Modem	VDSL2 profils 17a/30a jusqu'à 100 Mbit/s ; compatible ADSL/ADSL2/ADSL2+
Normes xDSL	ITU G.993.2, G.993.5 (G.vector), G.998.4 (G.INP), G.993.1, G.992.1, G.992.2, G.992.3, G.992.4, G.992.5
Ports	3 ports LAN RJ45 10/100 Mbit/s, 1 port RJ45 LAN/WAN 10/100 Mbit/s, 1 port RJ11
Types de connexion WAN	PPPoE, IP dynamique, IP statique, pont
Normes IEEE	IEEE 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u, 802.1Q
Boutons	WPS, RST, alimentation
Protection contre la foudre	Jusqu'à 6 000 V

Fonctions logicielles

Services	Internet, IPTV, DDNS, redirection de ports, DMZ, DHCP (serveur, liste des clients, réservation d'adresses)
Pare-feu	Filtrage IP et ports, blocage d'URL, protection DDoS
Gestion	Interface Web (HTTP), mise à jour du micrologiciel via Web, outils de diagnostic
Autres	ALG, ping, journal système, statistiques DSL, jusqu'à 8 PVC

Dimensions et environnement

Dimensions (L × P × H)	157,8 × 105,2 × 29,4 mm
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % (sans condensation)
Température de stockage	-40 à 70 °C
Humidité de stockage	5 à 90 % (sans condensation)

Contenu de la boîte

Contenu de la boîte	Routeur modem Wi-Fi VDSL/ADSL N300, filtre ADSL externe (splitter), adaptateur secteur, câble DSL RJ11, câble Ethernet RJ45, guide d'installation rapide
----------------------------	--

Source : fiche officielle du fabricant — https://static.tenda.com.cn/tdeweb/download/V300/V300v3.0_Datasheet.pdf

Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.