

StarTech.com Duplicateur de Disques Durs Autonome, Cloneur/Copieur de HDD/SSD à 2 Baies, Station d'Accueil pour HDD/SSD USB 3.1 (10Gbps) vers SATA III, Docking Station pour Duplicateur/Cloneur de Disques Durs

Référence constructeur : SDOCK2U313R · Réf. Géant Computer : STATION_HDD_D · 41 caractéristiques

StarTech.com Duplicateur de Disques Durs Autonome, Cloneur/Copieur de HDD/SSD à 2 Baies, Station d'Accueil pour HDD/SSD USB 3.1 (10Gbps) vers SATA III, Docking Station pour Duplicateur/Cloneur de Disques Durs. Type de produit: Duplicateur hdd, Nombre d'exemplaires simultanés: 2 copies, Interface: USB 3.1. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5", Interfaces de disque dur soutenues: SATA, Série ATA II, Série ATA III. Consommation électrique typique: 36 W, Tension d'entrée AC: 100-240 V, Courant d'entrée: 1.5 A. Dimensions (LxPxH): 132 x 142 x 70 mm, Poids: 508 g. Largeur du colis: 190 mm, Profondeur du colis: 213 mm, Hauteur du colis: 124 mm

CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Duplicateur hdd	Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Nombre d'exemplaires simultanés	2 copies
Interface	USB 3.1	Connecteur USB	USB Type-B
Modes de fonctionnement Duplicator	Copie	Taux de transfert	10000 Mo/s
Taux de transfert	28 Go/min	Jeu de composants	ASMedia - ASM1352R
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)	Multiplicateur de ports	Non
Voyants	HDD, Énergie, Statut	Certification	CE, FCC, UL, REACH

LECTEUR DE DISQUE

Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"	Interfaces de disque dur soutenues	SATA, Série ATA II, Série ATA III
------------------------------------	----------	------------------------------------	-----------------------------------

PUISSANCE

Consommation électrique typique	36 W	Tension d'entrée AC	100-240 V
Courant d'entrée	1.5 A	Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	3 A	Type de prise	Type M
Types de fiches d'alimentation fournies	AU, EU, NA, UK		

POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions (LxPxH)	132 x 142 x 70 mm	Poids	508 g
--------------------	-------------------	-------	-------

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Largeur du colis	190 mm	Profondeur du colis	213 mm
Hauteur du colis	124 mm	Poids du paquet	992 g
Dimensions du colis (LxPxH)	300 x 166 x 88 mm		

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Câbles inclus	USB	Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Température d'opération	5 - 35 °C
---	----------	-------------------------	-----------

Température hors
fonctionnement

-20 - 50 °C

DÉTAILS TECHNIQUES

Certificats de conformité

RoHS

DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur du casier principal
(externe)

211 mm

Hauteur du casier principal
(externe)

470 mm

Largeur du casier principal
(externe)

631 mm

Produit par casier principal
(externe)

10 pièce(s)