

Switch PoE Hikvision DS-3E0526P-E/M — 24 ports Gigabit non administrable

Marque : Hikvision | Référence : SWT_H_3E0526P

Ports et réseau

Type	Switch PoE Gigabit non administrable de niveau 2, conçu pour la transmission de données vidéo
Ports PoE	24 ports Gigabit 10/100/1000 Mbit/s (ports 1 à 24)
Ports montants (uplink)	1 port RJ45 Gigabit et 1 port fibre SFP Gigabit
Normes réseau	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab et 802.3z
Mode de commutation	Store-and-forward
Table d'adresses MAC	8 K
Capacité de commutation	52 Gbit/s
Taux de transfert	38,69 Mpps
Mémoire cache interne	4,1 Mbit

Alimentation PoE

Normes PoE	IEEE 802.3af et 802.3at
Puissance max. par port	30 W
Budget PoE	370 W
Broches PoE	End-span : 1/2 (+), 3/6 (-)

Alimentation et protection

Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 A max.
Consommation max.	400 W
Consommation au repos	30 W
Protection contre les surtensions	6 kV

Installation, dimensions et poids

Boîtier	Métal
Installation	Pose sur bureau ou en rack (oreilles de fixation)
Dimensions (L × H × P)	440,0 × 44,0 × 220,8 mm
Poids net	2,88 kg
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C
Température de stockage	-40 à 85 °C
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % (sans condensation)

Certifications et accessoires

Certifications	FCC, CE, IC, RCM, UL, CB, RoHS
Modules SFP en option	HK-SFP-1.25G-20-1550, HK-SFP-1.25G-20-1310, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM, HK-SFP-1.25G-20-1310-DF

Source : fiche officielle du fabricant — https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000008121/DS-3E0526P-E_Datasheet_20240307.pdf
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.