

Switch Tenda TEG1016D 16 ports Gigabit rackable, 32 Gbit/s (TEG1016D)

Marque : Tenda | Référence : SWT_TE_G1016D

Caractéristiques

Référence constructeur	TEG1016D
Marque	Tenda
Modèle	TEG1016D
Type	Switch Gigabit non administrable 16 ports, bureau ou rack
Normes	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab

Ports et performances

Ports	16 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s auto-négociation (Auto MDI/MDIX)
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Vitesse de transfert	10 Mbit/s : 14 880 pps ; 100 Mbit/s : 148 800 pps ; 1 000 Mbit/s : 1 488 000 pps
Table d'adresses MAC	8K
Supports de transmission	10Base-T : UTP Cat. 3 ; 100Base-TX : UTP Cat. 5 ; 1000Base-T : UTP Cat. 5e (ou supérieur)
Méthode de transfert	Store and Forward

Alimentation et protection

Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz, intégrée
Consommation max.	12 W (220 V)
Protection foudre des ports	6 kV en mode commun
Protection foudre de l'alimentation	6 kV en mode commun, 4 kV en mode différentiel

Physique

Dimensions (L x l x H)	294 x 179 x 44 mm
LED	1 Power, 16 Link/Act
Poids net / brut	1,3 kg / 1,9 kg
Contenu de la boîte	Switch 16 ports Gigabit, cordon d'alimentation, guide utilisateur

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % sans condensation
Humidité de stockage	5 % à 90 % sans condensation
Certifications	CE, FCC, RoHS
Systèmes compatibles	Windows 8, 7, XP (32/64 bits), Linux, Mac OS

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.