

Switch Tenda TEF1024D 24 ports 10/100 Mbit/s rackable, 4,8 Gbit/s (TEF1024D)

Marque : Tenda | Référence : SWT_TE_F1024D

Caractéristiques

Référence constructeur	TEF1024D
Marque	Tenda
Modèle	TEF1024D
Type	Switch Fast Ethernet 24 ports, bureau ou rack
Normes	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Ports et performances

Ports	24 ports RJ45 10/100 Mbit/s auto-négociation (Auto MDI/MDIX)
Capacité de commutation	4,8 Gbit/s
Vitesse de transfert	10 Mbit/s : 14 880 pps ; 100 Mbit/s : 148 800 pps
Table d'adresses MAC	4K
Supports de transmission	10Base-T : UTP Cat. 3 ou supérieur ; 100Base-TX : UTP Cat. 5 ou supérieur
Méthode de transfert	Store and Forward
Contrôle de flux	Full duplex (IEEE 802.3x) et backpressure en half duplex

Alimentation et matériel

Alimentation	100-240 V, 50/60 Hz, intégrée
Protection contre la foudre	6 kV sur l'alimentation
LED	1 Power, 24 Link/Act
Dimensions (L x l x H)	294 x 180 x 44 mm
Boîtier	Métal

Environnement et contenu

Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % sans condensation
Humidité de stockage	5 % à 90 % sans condensation
Certifications	CE, FCC, RoHS
Systèmes compatibles	Windows 10, 8, 7, XP, Linux, Mac OS
Contenu de la boîte	Switch 24 ports, cordon d'alimentation, guide utilisateur

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.