

Switch PoE Tiandy 10 ports, 8 PoE 10/100 + 2 uplinks, 90 W (TC-P3S010)

Marque : Tiandy | Référence : SWT_TI_P3S010

Caractéristiques

Référence constructeur	TC-P3S010
Marque	Tiandy
Modèle	TC-P3S010
Ports	8 ports PoE 10/100 Mbit/s + 2 ports uplink RJ45 10/100 Mbit/s
Configuration	Sans configuration (plug and play)

Performances

Bande passante	2 Gbit/s
Débit	1,488 Mbit/s (valeur telle qu'indiquée dans la fiche)
Mémoire tampon	448 kbit
Table d'adresses MAC	2K
Mode de transfert	Store and forward
Normes	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x

PoE

Normes PoE	IEEE 802.3af (15,4 W), IEEE 802.3at (30 W)
Tension de sortie PoE	52 V CC
Broches PoE	1/2+ ; 3/6
Puissance PoE max.	90 W
Priorité PoE	Ports 1 à 8 par ordre décroissant de priorité

Fonctions

Modes (commutateur DIP)	VLAN (isolation des ports PoE, PoE Watchdog), Défaut (10/100 Mbit/s), Extend (ports 1-8 forcés à 10 Mbit/s, liaison 220 m, PoE Watchdog)
Auto MDI/MDIX	Oui
Contrôle de flux	IEEE 802.3x en full duplex, back-pressure en half duplex
Protection	Surtension 4 kV, ESD 8 kV air / 6 kV contact

Général

Alimentation	100-240 V CA, bloc 52 V / 1,92 A
Consommation carte mère	10 W max.
Dimensions	200 x 118 x 44 mm
Poids net	0,68 kg
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C, humidité 10 à 90 % sans condensation

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.