

TL-SG2210P

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link JetStream TL-SG2210P commutateur réseau Géré L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Référence constructeur : TL-SG2210P · Réf. Géant Computer : SWT_T_SG2210P · 54 caractéristiques

TP-Link JetStream TL-SG2210P. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L4. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Type de commutateur	Géré	Banc de commutateurs	L2/L4
Qualité de service (QoS)	Oui	Gestion basée sur le web	Oui
Inspection ARP	Oui		

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Connecteur d'alimentation	DC-in jack

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Soutien 10G	Non
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui	Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui	Limitation du débit	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui	Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Négociation automatique	Oui	Support VLAN	Oui

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	20 Gbit/s	Taux de transfert	14,9 Mpps
Répertoire MAC	8000 entrées	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9000		

SÉCURITÉ

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui	Filtrage IGMP	Oui
Sécurité de port statique	Oui	Support SSH/SSL	Oui
Filtrage/protection BPDU	Oui	Liaison de port IP-MAC	Oui
Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port		

CARACTÉRISTIQUES DE MULTIDIFFUSION

Support à la multidiffusion	Oui	Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	Y
PROTOCOLES			
Fonctions IPv4 et IPv6	Dual stack IPv4/IPv6		
DESIGN			
Couleur du produit	Noir	Voyants	Oui
REPRÉSENTATION / RÉALISATION			
Micrologiciel évolutif	Oui		
PUISSANCE			
Bloc d'alimentation inclus	Oui	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Consommation (max)	77,8 W
POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)			
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	209 mm	Profondeur	126 mm
Hauteur	26 mm		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Guide de démarrage rapide	Oui		
CERTIFICAT			
Certification	CE, FCC, RoHS		
DONNÉES LOGISTIQUES			
Code du système harmonisé	85176990		