

TL-SL1218MP

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link TL-SL1218MP commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Référence constructeur : TL-SL1218MP · Réf. Géant Computer : SWT_T_1218MP · 44 caractéristiques

TP-Link TL-SL1218MP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 7,2 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Type de commutateur	Non-géré
---------------------	----------

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	16	Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	2
Quantité de ports Combo SFP	2		

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui		

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	7,2 Gbit/s	Répertoire MAC	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission	Oui	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	10000	Mémoire cache de paquet	4,1 Mo

SÉCURITÉ

Filtrage d'adresse MAC	Oui
------------------------	-----

DESIGN

Grille de montage	Oui	Empilable	Non
Couleur du produit	Noir	Voyants	LAN, PoE, Statut
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)		

PUISSANCE

Source d'alimentation	Secteur	Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	18,7 W		

POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	192 W		

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	741,15 BTU/h		

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	440 mm	Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm		

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Câbles inclus	LAN (RJ-45)	Guide de démarrage rapide	Oui
Guide d'utilisation	Oui	Manuel d'utilisation	Oui

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	85176990		
---------------------------	----------	--	--