

TL-SF1024D

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link TL-SF1024D commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Gris

Référence constructeur : TL-SF1024D · Réf. Géant Computer : SWT_TP_SF1024D · 49 caractéristiques

TP-Link TL-SF1024D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 4,8 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Type de commutateur	Non-géré
---------------------	----------

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	24	Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10GBASE-T, 100BASE-TX	Types de câbles soutenus	Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5
Auto MDI/MDI-X	Oui	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	4,8 Gbit/s	Débit	3,57 Mpps
Taux de transfert	3,57 Mpps	Répertoire MAC	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission	Oui	Mémoire cache de paquet	2 Mo

PROTOCOLES

Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD, TCP/IP
----------------------------------	-----------------

DESIGN

Grille de montage	Oui	Empilable	Non
Couleur du produit	Gris	Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Oui		

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Sans ventilateur	Oui
------------------	-----

PUISSANCE

Source d'alimentation	Secteur	Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique typique	3,53 W		

POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	10,88 BTU/h		

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	294 mm	Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm		

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Câbles inclus	Secteur	Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui		

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Type d'emballage	Boîte	Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	400 mm	Hauteur du colis	80 mm
Poids du paquet	2 kg		

DURABILITÉ

Conformité à la durabilité	Oui		
----------------------------	-----	--	--

CERTIFICAT

Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS		
---------------------------	---	--	--

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	85176990		
---------------------------	----------	--	--