

TL-SG1005D V4

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**

PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link TL-SG1005D Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Référence constructeur : TL-SG1005D V4 · Réf. Géant Computer : SWT_TP_SG1005D · 49 caractéristiques

TP-Link TL-SG1005D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Type de commutateur	Non-géré
---------------------	-----------------

CONNECTIVITÉ

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	5	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
---	----------	--	---------------------------------------

Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	5	Connecteur d'alimentation	DC-in jack
--	----------	---------------------------	-------------------

RÉSEAU

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Soutien 10G	Non
------------------	---	-------------	------------

Full duplex	Oui	Semi-duplex	Oui
-------------	------------	-------------	------------

Assistance contrôle des flux	Oui	Auto MDI/MDI-X	Oui
------------------------------	------------	----------------	------------

Négociation automatique	Oui	Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	Oui
-------------------------	------------	--	------------

Mise à jour automatique de l'adresse MAC	Oui
--	------------

TRANSMISSION DES DONNÉES

Capacité de commutation	10 Gbit/s	Répertoire MAC	8000 entrées
-------------------------	------------------	----------------	---------------------

Enregistrement-et-réémission	Oui	Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
------------------------------	------------	---	------------

Trames géantes	15000
----------------	--------------

DESIGN

Grille de montage	Non	Empilable	Non
-------------------	------------	-----------	------------

Couleur du produit	Noir	Voyants	Oui
--------------------	-------------	---------	------------

Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
------------------------	-------------------------

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux	Longueur maximale du câble	100 m
-------------------------------------	---	----------------------------	--------------

Sans ventilateur	Oui
------------------	------------

PUISSANCE

Source d'alimentation	CC	Bloc d'alimentation inclus	Non
-----------------------	-----------	----------------------------	------------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
---------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Courant d'entrée	0.6 A	Tension d'entrée	9 V
------------------	--------------	------------------	------------

Consommation (max)	2,47 W
--------------------	---------------

POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	0 - 40 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	8,22 BTU/h		
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	165 mm	Profondeur	108 mm
Hauteur	28 mm		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Guide de démarrage rapide	Oui		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Largeur du colis	108 mm	Profondeur du colis	145 mm
Hauteur du colis	85 mm	Poids du paquet	180 g
DONNÉES LOGISTIQUES			
Code du système harmonisé	85176990		