

Switch Trendnet TEG-S24g — 24 ports Gigabit GREENnet

Marque : Trendnet | Référence : SWT_TR_TEGS24

Ports et performances

Référence	TEG-S24g (V1.0R)
Ports	24 ports RJ-45 10/100/1000 Mbit/s avec Auto-MDIX
Capacité de commutation	48 Gbit/s
Architecture	Store-and-forward, sans blocage à la vitesse du câble
Table d'adresses MAC	8 K entrées
Mémoire tampon	3,5 Mbit
Trames Jumbo	Jusqu'à 9 216 octets
Contrôle de flux	IEEE 802.3x en full-duplex, contre-pression en half-duplex
Normes	IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3ab 1000Base-T, 802.3x
Câblage	Gigabit : Cat. 5e et 6 jusqu'à 100 m

Économie d'énergie et voyants

Technologie GREENnet	Réduction de la consommation lorsqu'un port est inutilisé, qu'un appareil est éteint ou en veille, et selon la longueur du câble (jusqu'à 70 % d'économie d'énergie par rapport aux switchs standard TRENDnet)
Voyants de diagnostic	Alimentation, Lien/Activité, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Interrupteur	Bouton marche/arrêt

Alimentation, dimensions et poids

Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, alimentation interne universelle
Consommation max.	13 W
Boîtier	Métal
Dimensions (L × P × H)	440 × 210 × 45 mm
Poids	2,3 kg
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-10 à 70 °C
Humidité	90 % maximum (sans condensation)
Certifications	CE, FCC

Contenu de la boîte

Contenu	Switch TEG-S24g, guide d'installation rapide multilingue, cordon d'alimentation de 1,8 m, kit de fixation en rack
---------	---

Source : fiche officielle du fabricant — [https://downloads.trendnet.com/teg-s24g/datasheet/EN_spec_TEG-S24g\(V1.0R\).pdf](https://downloads.trendnet.com/teg-s24g/datasheet/EN_spec_TEG-S24g(V1.0R).pdf)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.