

TL-SM311LM

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link Omada TL-SM311LM module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s mini-GBIC/SFP 850 nm

Référence constructeur : TL-SM311LM · Réf. Géant Computer : MODULE_SM311 · 30 caractéristiques

TP-Link Omada TL-SM311LM. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: mini-GBIC/SFP. Couleur du produit: Métallique. Tension d'entrée: 3.3 V. Certificats de conformité: RoHS, Certification: FCC, CE. Largeur: 55,4 mm, Profondeur: 13,7 mm, Hauteur: 12,9 mm

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique	Débit de transfert des données maximum	1250 Mbit/s
Type d'interface	mini-GBIC/SFP	Compatible fibre monomodule (FMN)	Non
Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui	Connecteur de fibre optique	LC (UPC)
Diamètres de câbles de fibre pris en charge	50/125,62.5/125 µm	Distance de transfert maximale	550 m
Longueur d'onde	850 nm	Standards réseau	IEEE 802.3z

CARACTÉRISTIQUES

Couleur du produit	Métallique
--------------------	------------

PUISSANCE

Tension d'entrée	3.3 V
------------------	-------

CERTIFICAT

Certificats de conformité	RoHS	Certification	FCC, CE
---------------------------	------	---------------	---------

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température minimale de fonctionnement	0 °C	Température maximale de fonctionnement	70 °C
Température d'opération	0 - 70 °C	Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	55,4 mm	Profondeur	13,7 mm
Hauteur	12,9 mm		

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Quantité	1 pièce(s)
----------	------------

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Guide d'utilisation	Oui	Largeur du colis	38 mm
Profondeur du colis	207 mm	Hauteur du colis	38 mm
Poids du paquet	110 g		

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	85369010
---------------------------	----------